FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO
SÃO CARLOS-SP

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 073/2026
Processo Administrativo Nº PE 073/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: GIOVANA RITA BASSETE SILVA
Data de Publicação: 14/10/2026 10:13:43

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 5.126,73

Descrição: Turbidimetro de bancada digital 1000 ntu com microprocessador interno, gabinete livre de corrosão, saída para computador tipo rs-232c, led para no mínimo 15.000 horas de trabalho, calibração automática com 5 padrões, dois sensores tipo foto-diodo de silício dispostos a 90º e 180º, com alimentação elétrica: 100–240 Vca, 50/60 Hz, por meio de cabo de alimentação e plugue compatível com tomada elétrica. O produto deve atender a Portaria 2914 12/12/2011 do Ministério da Saúde.

Autor	Marca/Modelo	Valor
RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS - EIRELLI.	POLICONTROL / AP 2000 WT	5.126,73
ALFATECH COMERCIAL LTDA	tr / tr	5.126,73
VIRALES DISTRIBUIDORA LTDA	Tecnopon / TB-2000	5.126,73
ATC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS TECNICOS LTDA – EPP	DEL LAB / DLT-JE	5.100,00
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	AKSO / AK410	5.126,73
INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA	AKSO / AK410IR	5.126,00
BARROS PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	AKSO / TURBIDEZ MAX	7.213,00
SEPTEM STORE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRO ELETRÔNICOS LTDA	Matex / MT-TB1000	5.130,00
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	HANNA / HI93703C	10.500,00

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 1.270,80

Descrição: pHmetro digital de bancada - faixa de medição de 0,00 a 14,00 pH, resolução de 0,01 pH, com calibração automática, acompanhado de eletrodo de vidro com junção de referência em cerâmica e suporte. Gabinete em ABS de alta resistência e à prova de respingos. Medidor dotado de microprocessador. Visor LCD grande, com luz de fundo branca, que permita a exibição simultânea dos valores de pH e temperatura. Compensação automática de temperatura. Armazenamento e recuperação de dados, com registro de valores máximos e mínimos. Exibição automática da porcentagem de slope após a calibração. Alternância entre as unidades de temperatura °C e °F. Alimentação por rede elétrica, com cabo de alimentação e plugue para conexão à tomada.

Autor	Marca/Modelo	Valor
MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	PROPRIA / PH2500	1.270,00
ALFATECH COMERCIAL LTDA	tr / tr	1.270,80
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	AKSO / AK131	1.270,80
BARROS PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	takepot / PHS-3C	1.460,00
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	HANNA / HI2620-02	3.500,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO
SÃO CARLOS-SP

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS