

FUNDAÇÃO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO
SÃO CARLOS-SP

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

Processo Administrativo Nº 5114649

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: JESSICA APARECIDA BERTO GO DE PAULA

Data de Publicação: 13/02/2026 15:06:54

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 529,92

Descrição: ? MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CORRENTE ATÉ 2000A – PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DE ENERGIAEspecificações mínimas:• Baseada no modulo Wifi ESP8266;• Wifi 802.11/b/g/n WPA2;• Alimentação 100 a 240 Vac;• Dimensões 67.8 mm x 93,0 mm x 5,0 mm;• 1 LED para status de Conectividade;• 3 Entradas analógicas de tensão de 80 a 280 Vac;• 3 Entradas analógicas de corrente de 0 a 5A (Compatível com Tcs Comercial de 100A/5A a 2000A/5A);• Medidas true RMS;• 1 BOTÃO para configuração parâmetros;• Fixação em Trilho DIN (Opcional);• Entrada para DS18B20 (opcional);• Medição direta de tensão, corrente, temperatura e medição calculada de potências ativa, reativa, aparente e fator de potência;Itens Inclusos:01 Adaptador para Fixação em Trilho DIN01 Antena Externa

Autor	Marca/Modelo	Valor
POINT COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	BIN TECHNOLOGY / JE08	529,92
LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS	watt meter / MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	529,92
ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	atx / atx	529,92

Item: 2 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 560,63

Descrição: ? MULTIMEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 3X SENSORES - PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DE ENERGIAEspecificações mínimas:• Baseada no modulo WIFI ESP8266;• WIFI 802.11/b/g/n WPA2;• Alimentação 100-240 VAC - 3W;• Dimensões 93x68x17 mm;• 1 LED para status para conectividade;• 1 LED para status para medições;• 3 Entradas analógicas de tensão de 0 a 300 Vac;• 3 Entradas analógicas de corrente de 0 a 50mA (Compatível com os sensores STC-013 100A/50mA);• 1 botão para configuração;• Medição de corrente não invasiva, não é necessário abrir o circuito a ser medido;• Suporte para trilho DIN;• Suporte ao sensor de temperatura DS18B20;• Medição direta de tensão, corrente, temperatura e medição calculada de potências ativa, reativa, aparente e fator de potência.Itens Inclusos:01 Antena Externa;03 Sensores de Corrente Não Invasivo 100A.

Autor	Marca/Modelo	Valor
ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	atx / atx	560,63
POINT COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	BIN TECHNOLOGY / JE05	560,63
LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS	watt meter / MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	560,63

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 1.380,36

Descrição: ? BANCO DE CAPACITORES COM CAIXA E DISJUNTOR DE PROTEÇÃOEspecificações mínimas:• módulo trifásico 5,0 kVar/220VAC;• Potência Reativa: 5,0k VAR; Tensão nominal: 220V – 60Hz; Tolerância da Capacitância:-5%/ 10%;• Expectativa de vida: 100.000h;• Classe de temperatura: -40/D;Capacidade de curto-circuito: 10k A;• Conexão da resistência de descarga: Terminal fast-on;• Máxima tensão:1,3 x Vn;• Perdas elétricas menores que 0,4 W/kvar;• Corrente Nominal In:13,1A;• Montados com capacitores trifásicos, em rack.

Autor	Marca/Modelo	Valor
ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	atx / atx	1.380,36

DOCUMENTOS ANEXADOS

**FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO
SÃO CARLOS-SP**

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS